

# Kartuschenwechsel

## Achtung:

**Vor der Montage muss in jedem Fall der Wasserfluss abgesperrt werden!**

1. Lösen Sie mit einem Inbusschlüssel die Madenschraube am Hebel, um den Hebel nach oben abziehen zu können.
2. Entfernen Sie die Kartuschenabdeckung, diese ist in der Regel geschraubt, in manchen Fällen aber auch gesteckt.
3. Lösen Sie danach die Mutter mit einem Schrauben-/Ringschlüssel.
4. Entfernen Sie die alte Kartusche. Achten Sie darauf, dass keine Rückstände, z. B. Reste der Dichtung in der Armatur bleiben.
5. Setzen Sie nun die neue Kartusche ein. Der bzw. die Nocken der Kartusche müssen in dem Loch/den Löchern im Armaturenboden einrasten. Nur dann ist die Kartusche richtig dicht.
6. Fixieren Sie nun die Kartusche, indem Sie die Mutter wieder fest anziehen, optimal sind 10 Newton.
7. Montieren Sie die Kartuschenabdeckung und danach den Hebel.

## Hinweis:

Die von uns gelieferten Kartuschen können in der Farbe, im Körperdurchmesser und in der Form der Dichtungen abweichen.

Wichtig hingegen ist die Passgenauigkeit der Nocken mit den Löchern im Armaturenboden und dass der Durchmesser des Kartuschenbodens, die Höhe und das Maß der Hebelaufnahme mit der alten Kartusche identisch sind.

